

GRUPPI AUTOMATICI PREDISPOSTI PER AUTOCLAVI PRESSURE BOOSTING SETS

PEDROLLO
... the spring of life



CB2 - CP



CB2 - 2CP

COMBIPRESS "CB2"

TIPO MODEL		POTENZA INSTALLATA POWER INSTALLED		PORTATA MAX * MAX FLOW RATE *		PREV. MAX MAX HEAD		COLLETTORI PORTS	
1 ~	3 ~	kW	HP	m ³ /h	m	asp. / suct.	mand / deliv.		
CB2 - CPm 150	CB2 - CP 150	0.75 + 0.75	1 + 1	14.4	29.5			1½"	1½"
CB2 - CPm 158	CB2 - CP 158	0.75 + 0.75	1 + 1	10.8	36				
CB2 - CPm 170	CB2 - CP 170	1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	14.4	41				
CB2 - CPm 170M	CB2 - CP 170M	1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	19.2	36				
CB2 - CPm 190	CB2 - CP 190	1.5 + 1.5	2 + 2	16.8	50				
-	CB2 - CP 200	2.2 + 2.2	3 + 3	18.0	58				
-	CB2 - CP 220C	2.2 + 2.2	3 + 3	54.0	32				
-	CB2 - CP 220B	3 + 3	4 + 4	54.0	38			100	80
-	CB2 - CP 220A	4 + 4	5.5 + 5.5	54.0	49				
-	CB2 - CP 220AH	5.5 + 5.5	7.5 + 7.5	54.0	52				
CB2 - CPm25/160B	CB2 - CP25/160B	1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	24.0	33				
CB2 - CPm25/160A	CB2 - CP25/160A	1.5 + 1.5	2 + 2	26.4	38			2"	2"
-	CB2 - CP25/160AR	2.2 + 2.2	3 + 3	26.4	42				
-	CB2 - CP25/200B	2.2 + 2.2	3 + 3	26.4	49				
CB2 - 2CPm25/130N	CB2 - 2CP25/130N	0.75 + 0.75	1 + 1	12.0	42	1½"			
CB2 - 2CPm25/140H	CB2 - 2CP25/140H	1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	10.8	54			1½"	1½"
CB2 - 2CPm25/140M	CB2 - 2CP25/140M	1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	15.0	47				
CB2 - 2CPm25/160B	CB2 - 2CP25/160B	1.5 + 1.5	2 + 2	18.0	58			2"	2"
-	CB2 - 2CP25/160A	2.2 + 2.2	3 + 3	19.2	68				
-	CB2 - 2CP25/160AX	2.2 + 2.2	3 + 3	19.2	68				
-	CB2 - 2CP32/200C	3 + 3	4 + 4	27.6	70			3"	2"
-	CB2 - 2CP32/200B	4 + 4	5.5 + 5.5	27.6	85				
-	CB2 - 2CP32/210B	5.5 + 5.5	7.5 + 7.5	26.4	94				
-	CB2 - 2CP32/210A	7.5 + 7.5	10 + 10	26.4	112				
-	CB2 - 2CP40/180C	4 + 4	5.5 + 5.5	38.4	64			100	80
-	CB2 - 2CP40/180B	5.5 + 5.5	7.5 + 7.5	48.0	76				
-	CB2 - 2CP40/180A	7.5 + 7.5	10 + 10	48.0	88				

(*) Indica la portata massima delle due pompe, riferita alla minima pressione di taratura del pressostato -2- .

(*) Indicates the maximum flow rate of the two pumps at the minimum recommended pressure switch pressure - 2 - .



CB2 - JSW



CB2 - F

COMBIPRESS "CB2"

TIPO MODEL		POTENZA INSTALLATA POWER INSTALLED		PORTATA MAX * MAX FLOW RATE *		PREV. MAX MAX HEAD	COLLETTORI PORTS	
1 ~	3 ~	kW	HP	m ³ /h	m		asp. / suct.	mand / deliv.
CB2 - 3CPm 80E	-	0.45 + 0.45	0.60 + 0.60	7.2	38	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
CB2 - 3CPm 100E	-	0.60 + 0.60	0.85 + 0.85	12.0	36			
CB2 - 4CPm 80E	-	0.60 + 0.60	0.85 + 0.85	7.2	50			
CB2 - 4CPm 100E	-	0.75 + 0.75	1 + 1	10.8	46			
CB2 - 3CRm 80	-	0.45 + 0.45	0.60 + 0.60	7.2	38			
CB2 - 3CRm 100	-	0.60 + 0.60	0.85 + 0.85	12.0	36			
CB2 - 4CRm 80	-	0.60 + 0.60	0.85 + 0.85	7.2	50			
CB2 - JCRm 10M	-	0.75 + 0.75	1 + 1	9.6	46			
CB2 - JSWm 10M	-	0.75 + 0.75	1 + 1	9.6	46			
CB2 - JSWm 10MX	-	0.75 + 0.75	1 + 1	9.6	46			
CB2 - JSWm 3CM	CB2 - JSW 3CM	1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	12.0	52	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
CB2 - JSWm 3BM	CB2 - JSW 3BM	1.5 + 1.5	2 + 2	14.4	60			
-	CB2 - JSW 3AM	2.2 + 2.2	3 + 3	14.4	74			
CB2 - JSWm 3BH	CB2 - JSW 3BH	1.5 + 1.5	2 + 2	9.0	76			
-	CB2 - F 32/200C	4.0 + 4.0	5.5 + 5.5	54.0	46			
-	CB2 - F 32/200B	5.5 + 5.5	7.5 + 7.5	60.0	54	100	2"	80
-	CB2 - F 32/200A	7.5 + 7.5	10 + 10	60.0	60			
-	CB2 - F 40/200B	5.5 + 5.5	7.5 + 7.5	84.0	48			
-	CB2 - F 40/200A	7.5 + 7.5	10 + 10	84.0	56			
-	CB2 - F 50/200C	11 + 11	15 + 15	204.0	44			
-	CB2 - F 50/200B	15 + 15	20 + 20	204.0	52	125	100	100
-	CB2 - F 50/200A	18.5 + 18.5	25 + 25	216.0	61			
-	CB2 - F 50/250D	9.2 + 9.2	12.5 + 12.5	108.0	51			
-	CB2 - F 50/250C	11 + 11	15 + 15	108.0	59			
-	CB2 - F 50/250B	15 + 15	20 + 20	120.0	72			
-	CB2 - F 50/250A	18.5 + 18.5	25 + 25	120.0	85	150	125	125
-	CB2 - F 65/200B	15 + 15	20 + 20	240.0	45			
-	CB2 - F 65/200A	18.5 + 18.5	25 + 25	252.0	51			

(*) Indica la portata massima delle due pompe, riferita alla minima pressione di taratura del pressostato -2- .

(*) Indicates the maximum flow rate of the two pumps at the minimum recommended pressure switch pressure - 2 - .



CB2 - PLURIJET



CB2 - VL

COMBIPRESS "CB2"

TIPO MODEL	1 ~	3 ~	POTENZA POWER		PORTATA MAX * MAX FLOW RATE *	PREV. MAX MAX HEAD	COLLETTORI PORTS	
			kW	HP			m	asp. / suct.
CB2 - PLURIJETm 3/100		–	0.60 + 0.60	0.85 + 0.85	12.0	36	2"	1 1/2"
CB2 - PLURIJETm 4/80		–	0.60 + 0.60	0.85 + 0.85	7.2	50		
CB2 - PLURIJETm 4/100		–	0.75 + 0.75	1 + 1	10.8	46		
CB2 - PLURIJETm 5/90	CB2 - PLURIJET 5/90		1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	7.0	76		
CB2 - PLURIJETm 6/90	CB2 - PLURIJET 6/90		1.5 + 1.5	2 + 2	7.2	93		
CB2 - PLURIJETm 3/130	CB2 - PLURIJET 3/130		1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	15.3	49		
CB2 - PLURIJETm 4/130	CB2 - PLURIJET 4/130		1.5 + 1.5	2 + 2	13.2	65		
–	CB2 - PLURIJET 6/130		2.2 + 2.2	3 + 3	10.8	97		
CB2 - PLURIJETm 3/200	CB2 - PLURIJET 3/200		1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	20.6	44		
CB2 - PLURIJETm 4/200	CB2 - PLURIJET 4/200		1.5 + 1.5	2 + 2	19.2	58		
–	CB2 - PLURIJET 6/200		2.2 + 2.2	3 + 3	17.8	87		
CB2 - VLm 2/4 (1)	CB2 - VL 2/4 (1)		1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	7.8	84	2"	2"
CB2 - VLm 2/5 (1)	CB2 - VL 2/5 (1)		1.5 + 1.5	2 + 2	7.2	90		
CB2 - VLm 4/3 (1)	CB2 - VL4/3 (1)		1.1 + 1.1	1.5 + 1.5	12	67		
CB2 - VLm 4/4 (1)	CB2 - VL 4/4 (1)		1.5 + 1.5	2 + 2	12	75		
CB2 - VLm 4/5 (1)	CB2 - VL 4/5 (1)		2.2 + 2.2	3 + 3	10.8	105		

(*) Indica la portata massima delle due pompe, riferita alla minima pressione di taratura del pressostato -2- .

(1) Gruppi con collettori in acciaio inox

COMPONENTI / COMPONENTS

- Elettropompe / Pumps
- Manometro / Pressure gauge
- Valvole a sfera / Ball valves
- Quadro elettrico / Control box
- Collettori / Manifold
- Collegamenti idraulici / Hydraulic connections
- Pressostati / Pressure switches
- Valvole di ritegno / Non-return valves
- Collegamenti elettrici / Electrical connections

COMBIPRESS

► Gruppi automatici a due elettropompe predisposti per il collegamento a un serbatoio autoclave.

COMBIPRESS

► Two-pump booster sets suitable for connection with a surge tank.